

The HD Series



HD 302 / HD 302 YF

KARAKTERISTIKE

	HD 302	HD 302 YF
	SCH302R	SCH302H
VRSTA RASHLADNOG SREDSTVA		
AUTOMATSKI RADNI CIKLUS Bez ručnih ventila	✓	✓
FUNKCIJA VISOKE PRECIZNOSTI OPORAVKA	✓	✓
AUTOMATSKO UBRIZGAVANJE ULJA hermetički zatvorene/dopunjive bočice (OIL LOCK)	✓	✓
AUTOMATSKO UBRIZGAVANJE BOJE hermetički zatvorene/dopunjive bočice (OIL LOCK) O-PK00096	✓	✓
GREJAČ BOCE UKLJUČEN	✓	✓
USB PORT	✓	✓
INTERNA BAZA PODATAKA Uključujući komercijalna i agri vozila	✓	✓
ISPITIVANJE CURENJA SA INTEGRISASIM NITROGEN I HYDRO-NITROGEN (STL0003 / STL05xx)	•	•
UPOTREBA ZA HIBRIDNA I ELEKTRIČNA VOZILA (funkcija brze dekontaminacije ulja)	✓	✓
INTERNO ISPIRANJE	✓	✓
A/C SISTEM PROFESIONALNOG ISPIRANJA (ACC-FLUSHING / ACC-EASYFLUSH PLUS)	•	•
A/C SISTEM DIJAGNOZE	✓	✓
KONFIGURACIJA VRSTE GASA HF01234YF ili--> R134a O-PK00097		✓
BLUETOOTH POVEZIVANJE APP OKSYSGEN+	✓	✓




✓ STANDARD • OPCIJA

DODACI


	KOD	OPIS	HD 322	HD 322 YF
	ACC-88.072	Adapter boce 1/4"	•	
	ACC-88.011	Adapter boce HP 1/4"	•	
	ACC-88-289H	Univerzalni adapter boce HF01234YF		•
	GEAR PUMP	Zupčasta pumpa 1 L/min.	•	•
	O-PK00051 O-PK00051 OPZ	Štampač set	•	•
	GAS ID GAS ID OPZ	SAE J 2843 inerni HF01234YF detektor tipa rashladnog sredstva	•	•

NITROGEN I HYDRO-NITROGEN TEST CURENJA

KOD
CFU-NITRO


Set za povezivanje cilindra od 1 ili 2,2 litara na klima stanicu – Uključuje:


- Torbicu
- Reduktor pritiska za bocu od 1 ili 2,2 litara
- Adapter za povezivanje na klima stanicu

KOD
CFU-NITRO.HD.XX


Set za povezivanje boce od 200 Bar-a na klima stanicu – Uključuje:

- Torbicu
- Reduktor pritiska 200 Bar
- Adapter za povezivanje na bocu od 1 ili 2,2 litara
- Adapter za povezivanje na klima stanicu

ISPIRANJE

KOD
**ACC-FLUSHING
ACC-FLUSHING.YF**


Profesionalni set za ispiranje R134a ili R1234yf. Uključuje ekspanzioni cilindar.

SREDSTVO

R134a

R1234yf

MODEL
HD 302
HD 302 YF

TEHNIČKI PODACI

Ekran	Grafički LCD 264x64 Pixel	Grafički LCD 264x64 Pixel
Funkcija potpunog oporavka	DA	DA
Kapacitet boce	40 Kg	40 Kg
Grejač boce	DA	DA
Tačnost vage	+/- 5 g	+/- 5 g
Kompresor	20 cc	20 cc
Vakuum pumpa	200 L/min Dual Stage	200 L/min Dual Stage
Odzračivanje	Automatsko	Automatsko
Napajanje	220V 50 Hz	220V 50 Hz
Dimenzije	55x60x120 cm	55x60x120 cm
Težina	117/126 Kg	117/126 Kg
Dimenzije pakovanja	80x60x145 cm	80x60x145 cm

OBIM ISPORUKE

HP LP Brze spojke	Uključeno	Uključeno
Creva	3 m	3 m
Pokrivka	NE	NE
Kabl za napajanje	DA	DA
Kočnica	DA	DA
Dodatne bočice za ulje	DA	DA
2 x temperaturne sonde	Uključeno	Uključeno

